



## CARTE DE GESTION D'ALARMES



*La carte de gestion d'alarmes CGAOCM permet, à partir de contacts secs, de transmettre des messages vocaux et 5 tons sur des équipements radio.*

*Un agent technique ou de surveillance est prévenu immédiatement sur son portatif radio, dès qu'une alarme technique, incendie ou autre, est déclenchée sur le site.*

*Grâce à cette carte, toute intervention peut être réalisée très rapidement.*

### CARACTERISTIQUES

- \* 16 entrées d'alarmes par contact sec NO/NF.
- \* Message vocal par entrée sans limitation de temps.
- \* Enregistrement au format Wave sur carte SD 2 Go.
- \* Possibilité de 2 messages par entrée (1 à l'ouverture et 1 à la fermeture du contact).
- \* Enregistrement des messages avec le micro implanté sur la carte, ou sur la carte SD avec un PC.
- \* Ecoute des messages avec le haut-parleur intégré sur la carte.
- \* 3 codes 5 tons par entrée différents en fonction de l'état (ouverture et fermeture du contact).
- \* Répétition des alarmes vocales jusqu'à 9 fois et toutes les 10 minutes.
- \* Réglage des niveaux BF par potentiomètre (BF générale, BF 5 tons, BF vocale, BF haut-parleur).
- \* Programmation de la carte par modification d'un fichier TXT.
- \* Tension d'alimentation 12V / 400 MA et protection si inversion de polarité.
- \* Port série DB9 pour visualisation des événements (compatible adaptateur USB).
- \* Bornier à vis pour les entrées d'alarme et la connexion radio.
- \* Boîtier ABS 130x180x40 mm.