



FORMULAIRE TECHNIQUE

## RPE 920

Le RPE 920 est simple et facile d'utilisation, avec de puissantes options d'extension, devient une solution complète de messagerie sans fil, ajoutant une nouvelle dimension à la communication. Il permet l'envoi de messages alphanumériques ainsi que de messages vocaux avec l'utilisation des protocoles Multitone

### Specifications techniques

#### Capacité du système

- 300 utilisateurs
- 50 groupes
- 100 messages pre-programmés

#### Contacts secs

- 5 contacts secs d'entrée (extension possible jusqu'à 176)
- tous les contacts peuvent être programmés pour émettre un message

#### Accès de connexion du système téléphonique

- Interface téléphonique, interconnection et extension du système d'accès
- Numérotation par signal d'impulsion et DTMF

#### Interface RS232

- TAP, MEP, MSP, AUSTCO et ESPA 4.4.4

#### Emetteurs

Compatibilité avec une très large gamme d'émetteurs HF, UHF, VHF

#### Capacité de module d'extension

Jusqu'à 27 modules

## RPE 920

### Formats d'appel

- Mk6 and Mk7 Multitone
- POCSAG (CCIR No.1)

1 canal radio - jusqu'à 4 canaux radio additionnels peuvent être ajoutés avec un encodeur supplémentaire C3EJ

### Voix

L'utilisation du protocole Mk6 et Mk7 permet également la transmission de la voix

### Notification d'absence

Auto-enregistrement d'absence par téléphone, ordinateur, console ou support automatique enregistré disponible sur tous les types de pupitres

### Transfert (page d'appel vers un utilisateur alternatif)

Chaque utilisateur peut effectuer un transfert permanent. Le transfert s'active automatiquement quand l'absence est enregistrée.

### Tension facultative

- 220 - 240V AC 50/60MHz
- 110 - 120V AC 50/60MHz